



- Stilren och funktionell pendlad belysning
- Prismatiskt bländskydd eller reflektorbländskydd
- Tillverkad i Värnamo



Stratus är en stilren och funktionell pendlad interiörarmatur för exempelvis kontor, konferensrum eller skolor. Armaturen har ett bredspridande uppljus (55% på 1200 varianten och 60% på 1500 varianten) och ett väl avbländat nedljus (45% på 1200-varianten och 40% på 1500-varianten) mot arbetsytan vilket gör armaturen lämplig för miljöer med höga krav på avbländning. Stratus finns i två olika längder (1200 och 1500mm), i 3000 och 4000K samt med microprismatiskt bländskydd eller reflektorbländskydd. Armaturen finns med följande styrningar: DALI kan kopplas som DALI eller som impulsstyrning/Switch dim. Levereras med 3m 5-ledarsladd som standard. DE Direkt/indirekt ljus justeras gemensamt med ett dragsnöre. Levereras med 3m sladdställ som standard. 2xDE Separat reglering av direkt/indirekt ljus med dubbla dragdim. Levereras med 3m sladdställ som standard. DE NS Direkt/indirekt ljus justeras gemensamt med ett dragsnöre. Sensor för närvaro som har en grundinställning med en hålltid på 15 minuter innan den släcker ner. Vid upptändning går den tillbaka till senast använda inställning. Detta ger en energieffektiv och användarvänlig lösning som uppskattas av användare som ofta återvänder till samma arbetsplats. Levereras med 3m sladdställ som standard. 2xDE NS Separat reglering av direkt/indirekt ljus med dubbla dragdim. Sensor för närvaro som har en grundinställning med en hålltid på 15 minuter innan den släcker ner. Vid upptändning går den tillbaka till senast använda inställning. Detta ger en energieffektiv och användarvänlig lösning som uppskattas av användare som ofta återvänder till samma arbetsplats. Levereras med 3m sladdställ som standard.

På förfrågan kan Stratus rammonteras med upp till 10 armaturer i följd samt beställas med annat ljusflöde.

Armaturen tillverkas i Värnamo.

Variationer

E-nummer	Produktnamn	Effekt (W)	Färgtemperatur (K)	Mått (LxBxH/D, mm)	Färg	IP-klass	Pendel längd (mm)
7026642	STRATUS L120 830 P DE NS	47	3000	1190x71x77	Vit	IP20	100 - 900
7026643	STRATUS L120 840 P DE NS	47	4000	1190x71x77	Vit	IP20	100 - 900
7015185	STRATUS L1200 830 R DA	47	3000	1190x71x72	Vit	IP20	
7015186	STRATUS L1200 840 P DE	47	4000	1190x71x72	Vit	IP20	
7015187	STRATUS L1200 830 P DE	47	3000	1190x71x72	Vit	IP20	
7026644	STRATUS L120 830 R DE NS	47	3000	1190x71x77	Vit	IP20	100 - 900
7026645	STRATUS L120 840 R DE NS	47	4000	1190x71x77	Vit	IP20	100 - 900
7026646	STRATUS L120 830 P 2xDE NS	47	3000	1190x71x77	Vit	IP20	100 - 900
7026647	STRATUS L120 840 P 2xDE NS	49	4000	1190x71x77	Vit	IP20	100 - 900
7026648	STRATUS L120 830 R 2xDE NS	49	3000	1190x71x77	Vit	IP20	100 - 900
7026649	STRATUS L120 840 R 2xDE NS	49	4000	1190x71x77	Vit	IP20	100 - 900
7026650	STRATUS L150 830 P DE NS	57	3000	1470x71x77	Vit	IP20	100 - 900
7026651	STRATUS L150 840 P DE NS	57	4000	1470x71x77	Vit	IP20	100 - 900
7026652	STRATUS L150 830 R DE NS	57	3000	1470x71x77	Vit	IP20	100 - 900
7026653	STRATUS L150 840 R DE NS	57	4000	1470x71x77	Vit	IP20	100 - 900
7026654	STRATUS L150 830 P 2xDE NS	59	3000	1470x71x77	Vit	IP20	100 - 900
7015188	STRATUS L1200 840 R DE	47	4000	1190x71x72	Vit	IP20	
7015189	STRATUS L1200 830 R DE	47	3000	1190x71x72	Vit	IP20	
7026655	STRATUS L150 840 P 2xDE NS	59	4000	1470x71x77	Vit	IP20	100 - 900
7026656	STRATUS L150 830 R 2xDE NS	59	3000	1470x71x77	Vit	IP20	100 - 900
7026657	STRATUS L150 840 R 2xDE NS	59	4000	1470x71x77	Vit	IP20	100 - 900
7013273	STRATUS L1200 840 P 2xDE	49	4000	1190x71x72	Vit	IP20	
7013274	STRATUS L1200 830 P 2xDE	49	3000	1190x71x72	Vit	IP20	
7013275	STRATUS L1200 840 R 2xDE	49	4000	1190x71x72	Vit	IP20	
7013276	STRATUS L1200 830 R 2xDE	49	3000	1190x71x72	Vit	IP20	
7015182	STRATUS L1200 840 P DA	47	4000	1190x71x72	Vit	IP20	
7015183	STRATUS L1200 830 P DA	47	3000	1190x71x72	Vit	IP20	
7015184	STRATUS L1200 840 R DA	47	4000	1190x71x72	Vit	IP20	