




- Tålig med god avbländning
- Uppfyller bolltest DIN 57710-13 VDE 0710-13:1981-05
- Tillverkad i Värnamo



Tage Sport är en svensktillverkad öppen sporthallsarmatur med mycket ljus. Armaturen är försedd med industridiod som har en högre specifikation och är extra lämplig i tuffa miljöer med höga krav. Tage Sport uppfyller kraven i standard för bolltest DIN 57710-13 VDE 0710-13:1981-05. Armaturen monteras dikt tak (spår 6mm) alternativt på lina med inbyggt linfäste eller på rör med tillbehör Rörfäste 7910486 (olackerat) eller 7910487 (vit). Tage Sport finns i två längder (1300 och 1600mm) och med två olika spridningsvinklar, 60° eller 90° samt som variant med on/off, DALI eller BTDA. Tage Sport BTDA arbetar som "stand alone" och har ingen möjlighet att vidarekoppla DALI BUS med kabel, utan all kommunikation sker trådlöst. För att skydda sensorn medföljer ett bollskydd som placeras över sensorn i armaturens gavel. Gruppering och programmering av armaturerna görs med hjälp av Bluetooth / Blåtand och appen Exaktor Koolmesh för iOS. Armaturen finns i zinkbelagd stålplåt eller vit, i 4000K samt med LED i en eller två rader (2R). Inkoppling sker vid gavlar utan att optik eller reflektor behöver demonteras, alltid med överkoppling. On/Off och BTDA har 5G2,5mm2, DALI har 5G2,5mm2 + 2x1,5mm2 för DALI. På förfrågan kan Tage fås med annat ljusflöde, CRI90, annan ljusfärg, lackerad i valfri RAL-färg eller med snabbkontakt. Armaturen tillverkas i Värnamo.

Variationer

E-nummer	Produktnamn	Effekt (W)	Lumen (lm)	Färgtemperatur (K)	Mått (LxBxH/D, mm)	Färg	IP-klass
7217051	TAGE 2R 1300 SP MEB60 840	137	20000	4000	1325x195x60		IP23
7217052	TAGE 2R 1300 SP WIB90 840 DALI	137	20000	4000	1325x195x60		IP23
7215956	TAGE SPORT WIB90 L1300/840 DA	81	12000	4000	1325x95x60		IP23
7215957	TAGE SPORT MEB60 L1300/840 DA	81	12000	4000	1325x95x60		IP23
7214409	TAGE SPORT WIB90 L1600/840	98	15100	4000	1600x95x60		IP23
7214410	TAGE SPORT MEB60 L1600/840	98	15100	4000	1600x95x60		IP23
7214411	TAGE SPORT WIB90 L1600/840 DA	98	15100	4000	1600x95x60		IP23
7214412	TAGE SPORT MEB60 L1600/840 DA	98	15100	4000	1600x95x60		IP23
7217053	TAGE 2R 1300 SP MEB60 840 DALI	137	20000	4000	1325x195x60		IP23
7217054	TAGE 2R 1600 SP WIB90 840	173	26900	4000	1600x195x60		IP23
7217055	TAGE 2R 1600 SP MEB60 840	173	28600	4000	1600x195x60		IP23
7217056	TAGE 2R 1600 SP WIB90 840 DALI	173	26900	4000	1600x195x60		IP23
7217057	TAGE 2R 1600 SP MEB60 840 DALI	173	28600	4000	1600x195x60		IP23
7215954	TAGE SPORT WIB90 L1300/840	81	12000	4000	1325x95x60		IP23
7215955	TAGE SPORT MEB60 L1300/840	81	12000	4000	1325x95x60		IP23
7217050	TAGE 2R 1300 SP WIB90 840	137	20000	4000	1325x195x60		IP23
7219475	TAGE2R S90°L16/840 BTDA VI	173	26900	4000	1600x230x70	Vit	
7219474	TAGE2R S60°L16/840 BTDA VI	173	27500	4000	1600x230x70	Vit	
7219473	TAGE2R S90°L13/840 BTDA VI	137	21500	4000	1325x230x70	Vit	
7219472	TAGE2R S60°L13/840 BTDA VI	137	21500	4000	1325x230x70	Vit	
7219471	TAGE2R S90°L16/840 BTDA	173	26900	4000	1600x230x70	Rostfritt stål	
7219470	TAGE2R S60°L16/840 BTDA	173	27500	4000	1600x230x70	Rostfritt stål	
7219469	TAGE2R S90°L13/840 BTDA	137	21500	4000	1325x95x70	Rostfritt stål	
7219468	TAGE2R S60°L13/840 BTDA	137	21500	4000	1325x230x70	Rostfritt stål	
7219467	TAGE S90° L16/840 BTDA VIT	73	11400	4000	1600x95x60	Vit	
7219466	TAGE S60° L16/840 BTDA VIT	73	11200	4000	1600x95x60	Vit	
7219465	TAGE S90° L13/840 BTDA VIT	59	9000	4000	1325x95x60	Vit	
7219464	TAGE S60° L13/840 BTDA VIT	59	9000	4000	1325x95x60	Vit	
7219463	TAGE SP 90° L16/840 BTDA	98	14900	4000	1600x95x60	Rostfritt stål	
7219462	TAGE SP 60° L16/840 BTDA	98	14900	4000	1600x95x60	Rostfritt stål	
7219461	TAGE SP 90° L13/840 BTDA	81	12000	4000	1325x95x60	Rostfritt stål	
7219460	TAGE SP 60° L13/840 BTDA	81	12000	4000	1325x95x60	Rostfritt stål	