

- Ställbar färgtemperatur
- Tre olika storlekar
- On/Off eller DALI



Ymir G2 är en väl avbländad downlight som finns i tre storlekar med olika ljusflöden. Armaturen har en snygg inramning med en slät vit ram, vilket gör att downlighten passar i de flesta miljöer. Ymir G2 4" finns med 3000 eller 4000K men på 6" och 8" kan du själv bestämma färgtemperatur i tre fasta lägen; 3000K, 4000K eller 5700K. Håltagning 4" = 108mm, 6" = 160-170mm, 8" = 200-210mm

Armaturen är IP20 ovanifrån och IP54 underifrån och finns som on/off eller DALI.

On/off levereras med friliggande dragavlastat driftdon och 2,5m sladdställ med europakontakt. DALI kan kopplas som DALI eller impulsstyrning/Switch Dim. Levereras som standard med friliggande dragavlastat DALI-driftdon och 3m 5-ledarsladd. Vid impulsstyrning måste samtliga drivdon vara av samma fabrikat.

Armaturen monteras infällt i tak med tjocklek upp till 25 mm. I mjuka undertak kan montageplåt för mjuka tak krävas (7910462, 7910463 eller 7910464).

Variationer

E-nummer	Produktnamn	Effekt (W)	Lumen (lm)	Färgtemperatur (K)	Mått (LxBxH/D, mm)	Färg	IP-klass
7468891	YMIR G2 BAS 6"	15	1600	3000	-x-x50	Vit	IP44/20
7468895	YMIR G2 BAS 8"	20	2100	3000	-x-x50	Vit	IP40/20
7468896	YMIR G2 BAS 8" DALI	20	2100	3000	-x-x50	Vit	IP40/20
7468892	YMIR G2 BAS 6" DALI	15	1600	3000	-x-x50	Vit	IP40/20
7468890	YMIR G2 BAS 4" 840 DALI	10	1000	4000	-x-x59	Vit	IP40/20
7468889	YMIR G2 BAS 4" 840	10	1000	4000	-x-x59	Vit	IP40/20