

- Tidlös design
- Steglöst justerbart c-c montering
- Tillverkad i Värnamo



TeleLED passar in i de flesta miljöer och har ett rent formspråk med raka linjer. Armaturen är lackerad i strukturvit kulör med gavlar i zink.

Diskreta byglar som löper i spår på armaturens sidor möjliggör steglöst justerbart c-c i hela armaturens längd. Som standard är armaturerna försedda med DALI-driftdon och kan kopplas som DALI alternativt som impulsstyrning/Switch DIm. .) TeleLED har en helt lysande yta nedåt utan mörka partier.

TeleLED School är försedd med 3m 5-ledarsladd. TeleLED Office har impulsbrytare som reglerar både upp- och nedljuset samtidigt (DimEasy). 1 kort drag tänder/släcker armaturen. Håller man dragsnöret nere, så ljusregleras armaturen. Som standard levereras armaturen med 2,5m sladdställ.

Armaturen tillverkas i Värnamo.

Variationer

E-nummer	Produktnamn	Effekt (W)	Färgtemperatur (K)	Mått (LxBxH/D, mm)	Färg	IP-klass	Pendel längd (mm)
7011567	TeleLED OFFICE 50W/830 DALI	51	3000	970x103x97	Vit	IP20	100 - 1400
7011568	TeleLED SCHOOL 50W/840 DALI	51	4000	970x103x97	Vit	IP20	100 - 1400
7011569	TeleLED OFFICE 50W/840 DALI	51	4000	970x103x97	Vit	IP20	100 - 1400
7011566	TeleLED SCHOOL 50W/830 DALI	51	3000	970x103x97	Vit	IP20	100 - 1400