



- Dimbar plafond IP54 med upp- och nerljus
- Ställbar effekt och färgtemperatur
- Anpassningsbar med flera tillbehör



ALEM
09

Plafond Isa 400 är en mångsidig och slimmad plafond med en diameter på 400 mm. Med ställbar färgtemperatur och effekt kan ljuset enkelt anpassas efter behov och den smarta kombinationen av ned- och uppljus ger rummet en behaglig ljusfördelning. Isa 400 monteras direkt på vägg eller tak och är idealisk för utrymmen som korridorer, trappuppgångar, förråd, toaletter, källare, omklädningsrum och andra allmänna ytor.

Armaturen passar även utmärkt som pendlad belysning i utrymmen med hög takhöjd, se tillbehör.

Isa finns som on/off, mikrovågssensor (RS) eller den appstyrda BTDA-versionen med RS sensor för full kontroll över belysningen. Detta ställs enkelt in i Exaktor Koolmesh-appen.

Som tillbehör finns dekorring med mikroprismatisk film (7511176), som reducerar bländning och skapar ett mjukare ljus. För flexibel montering finns flera tillbehör, så som vajerpendelkit max 1,5m (7511177), takkopp och arm för nedpendling 0,3–0,6m (7511178).

Variationer

E-nummer	Produktnamn	Effekt (W)	Lumen (lm)	Färgtemperatur (K)	Mått (LxBxH/D, mm)	Färg	IP-klass
7511174	ISA 400 BTDA RS 3-4K	32	2900 - 4500	3000 - 4000	-x-x60	Vit	IP54
7511172	ISA 400 RS DIM 3-4K	32	2900 - 4500	3000 - 4000	-x-x60	Vit	IP54
7511170	ISA 400 DIM 3-4K	32	2600 - 4100	3000 - 4000	-x-x60	Vit	IP54